



# m<sup>3</sup> 800

GREEN TECH  
170 W IN START



## MODULAR 800

Modular es el sistema de niebla pequeño, poderoso y flexible, que incluye todas tecnologías más rápidas. A pesar de su pequeña dimensión, es posible de insertar tableros opcionales (como centrales de alarmas, sensores, etc.) en áreas asignadas. El gabinete externo esta hecho de material plástico para facilitar la comunicación inalámbrica entre dispositivos internamente instalados y en el exterior. El nuevo calentador de capa, diseñado y patentado por UR FOG, asegura el desempeño del líder del mercado y mantiene un peso bajo y dimensiones en general.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Gabinete compacto	Si
- Peso de la máquina	9,5 Kg
- Peso en general con embalaje	10,5 Kg
- Unidad en 100X120	36
- Dimension de la máquina	30 X 13 X 39
- Tamaño del embalaje	36 X 19 X 45
- Color	Blanco
- Tiempo de operación sin red eléctrica	Más de 1 hora
- Tiempo de calentamiento	Más de 1 hora
- Montaje vertical	Si
- Montaje horizontal	Si
- Puerto USB / Serie para monitoreo de computadoras	Si
- Bus en serie para protocolo estándar	Si
- Kit de alarma	Opcional

### SISTEMA DE NIEBLA

- Nuevo sistema de calentador de capa	Si
- Cobertura de un solo disparo (1.5m de visibilidad)	1300 m <sup>3</sup>
- Cobertura de un solo disparo (Visibilidad recomendada)	800 m <sup>3</sup>
- Tiempo de emisión máxima de un solo disparo	69 seg
- Capacidad de descarga total con bolsa llena	1700 m <sup>3</sup>
- Número de bolsas	1
- Cantidad de fluido en la bolsa	1000 ml
- Características del disparo	Programable en segundos
- 2 entradas para cable: armado y disparo	Si
- 1 salida para cable: falla (Bolsa vacía, batería baja, falta de energía, falla del sistema)	Si
- Interfaz serial RS232	Si
- Protocolo de comunicación estándar	Si
- Top riser interno para tableros opcionales	Si
- Tarjetas opcionales de riser interno lateral	Si
- Panel frontal hecho de material plástico para simplificar la comunicación inalámbrica	Si

### ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- Fuente de energía	220/110 V
- Consumo promedio	48 W
- Calentador potencia máxima en arranque	170 W
- Batería de respaldo	Si

### NORMAS

- Certificación CE	Si
- Fluido de niebla certificado	Si
- Cumple con los reglamentos europeos actuales	Si



Su poderoso y rápido sistema de nebulización, puede cubrir hasta 800m<sup>3</sup> en 69 segundos.




La niebla más densa entre todos los sistemas de nebulización gracias al 80% de glicol en su fluido de niebla y la tecnología de disparo patentada.



Muy fácil de cambiar y a un precio muy competitivo.



Gracias al aislamiento masivo, los sistemas de nebulización UR FOG tienen un consumo de energía muy bajo y pueden disparar durante mucho tiempo en ausencia de red eléctrica., la temperatura es constantemente estable.



Es posible agregar tableros opcionales dentro del gabinete, como centrales de alarma, sensores, etc.



Un bus serial único para conectar al tablero electrónico un complemento en la tarjeta que permite conectar fácilmente al interfaz de la máquina con alarmas y para controlar el sistema de nebulización incluso desde control remoto. El protocolo estándar está disponible para todas las máquinas.



Los sistemas de nebulización de UR FOG son innovadores en su tecnología y rendimiento, en orden para garantizar la protección más efectiva contra robos y tienen diferentes patentes.



Los sistemas de nebulización de UR FOG estan certificados de acuerdo a los estándares europeos. El fluido de la niebla es evaluada como no peligrosa para la gente y animales y no deja residuos.

Monte Elbruz #132 Int 301/302  
Col. Polanco V Sección, Del. Miguel Hidalgo, CP. 11560, CDMX  
☎ : 55 5951 9070 | [www.rseguridad.com](http://www.rseguridad.com)  
ventas.mexico@urfog.com



@URFOG  
@RSeguridad  
@RSeguridad\_MX  
Síguenos en nuestras redes sociales