



CHIMERA 70/90

ESCLUSA DE SEGURIDAD

CHIMERA es la síntesis entre la simplicidad de una puerta manual aplicada a los principios de una entrada de alta seguridad, lo que la hace simple y muy eficiente en la realización de entradas de seguridad más convencionales. Con un espacio de tránsito de 70 cm o 90 cm, cumple con todos los requisitos, incluyendo el tránsito de personas con discapacidades. Es un monobloque con base cuadrada, delgado y de fácil posicionamiento, con persianas anchas y paredes de vidrio plano, barras verticales bien cuidadas para el fijado de la estructura existente.

Cuenta con un paso de 180 cm y apertura de persianas a la izquierda y derecha. Está barnizado con acabado texturizado en colores RAL o bajo pedido (acabados brillantes en recubrimiento inox, bronce, aluminio, etc.).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Control autónomo de la habitación con un sensor SUN para la detección de objetos depositados en el interior (opcional)
- Detector de metales insertado en la estructura
- Microcámara interna (opcional)
- Sistema PBS Anti-Piggybacking para el control del tránsito de una persona a la vez (opcional)
- Consola de mando programable por intercomunicador
- Sistema semafórico
- Comunicación vocal digital para la guía de los usuarios de tránsito
- Bloqueo de seguridad con cerradura mecánica
- Llave de primero en entrar, último en salir
- Predisposición para control de acceso con tarjetas, lectores de huellas dactilares, lectores faciales, conexiones (RS 232, RS 485) para acceso.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Fuente de alimentación	220V +/- 10%, 50Hz
Poder máximo (absorber)	200 W
Temperatura laboral	- 10°C / 55°C
Batería de respaldo	Funciona en caso de corte y energía.
Lógica de funcionamiento	Programable con microprocesador con n.3 líneas RS232 (n.1 RS232 reservado), n.2 RS485
Consola	Para la gestión del compás, con interfono.
Iluminación	Foco de luz en la sala interior

ESTRUCTURA:

- Marco: monobloque con barra de sección y placa en acero estampado doblado de 3 mm.
- Cristal: vidrio plano de 26|27 mm P68 (En356) BR3 (EN1063)
- Acabado: acabado texturizado en colores RAL.

FUNCIONES Y OPERACIONES:

- Tipo de reinicio: automático después de la alarma del detector de metales (opcional).
- Anti-piggybacking: sistema de control electrónico en la sala de tránsito interior para evitar el acceso de dos personas al mismo tiempo.
- Velocidad de tránsito: 6 pasajes por minuto en entrada y salida.
- MCBF: 2 años o 1.000.000 de accesos si se realiza el mantenimiento ordinario.

DIMENSIONES Y PESO:

Dimensiones Chimera 70:
 Altura: 2300 mm
 Longitud: 900 mm
 Ancho: 1000 mm
 Dimensiones del paso:
 Altura: 2000 mm

DIMENSIONES Y PESO:

Dimensiones Chimera 90:
 Altura: 2300 mm
 Longitud: 900 mm
 Ancho: 1150 mm
 Dimensiones del paso:
 Altura: 2000 mm

