

MODULAR 300

Rev. 02 - Octubre 2024



Niebla emitida y saturación
hasta 900 m³ en 40 segundos
(300 m³ de visibilidad inferior a 1 m)

Es un generador de niebla compacto y ligero, dentro del cabinet, aunque de pequeño tamaño, es posible colocar en espacios específicos tarjetas opcionales como por ejemplo centrales de alarma, sensores, etc...

El cover exterior hecho de material plástico facilita la comunicación inalámbrica entre los dispositivos instalados internamente y el externo.



UR FOG
**FOG
STORM**

Generadores de niebla
con **TECNOLOGÍA DE BOMBA**
y caldera a **LAYER** patentadas

Cabinet compacto	si
Peso del generador de niebla	8 Kg
Peso incluyendo embalaje	9 Kg
Unidades sobre palet (100x120 cm)	42
Dimensión del generador de niebla	L 30,0 x P 13,0 x H 39,0 cm
Dimensión embalaje	L 36,0 x P 19,0 x H 45,0 cm
Colores	blanco - negro opcional
Tiempo de funcionamiento sin red eléctrica	más de 1 hora
Tiempo de calentamiento desde frio	aprox. 1 hora
Montaje vertical	si
Montaje horizontal	si
Puerto USB para monitoreo de PC (Windows y Linux)	si
Interfaz de serie RS232 con protocolo estándar UR FOG	si
Red Active Cloud	opcional
Sistema de calefacción "Layer"	si
Cobertura de disparo único (visibilidad superior a 1,5 m)	hasta 900 m³
Cobertura de disparo único (visibilidad inferior a 1 m)	hasta 300 m³
Tiempo máximo de emisión en un solo disparo	40 seg.
Capacidad total de emisión con bolsa cargada	900 m³
Número de bolsas	1
Cantidad de fluido en la bolsa	500 ml
Características del disparo	programable en seg.
Nº bolsas incluidas	1
2 entradas cableadas: armamento y disparo	si
3 salidas cableadas : Armamento/ Disparo en curso, Fluido bajo y error del sistema	si
Top riser interno para el alojamiento de tarjetas opcionales	si
Side riser interno para el alojamiento de tarjetas opcionales	si
Panel frontal de material plástico	si
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS	
Fuente de alimentación	230 V o 120 V
Consumo medio de energía	37 W
Consumo máximo durante la iniciación	350 W
Batería 2 Ah 12V (no incluida)	si

FLUIDO NIEBLA
CERTIFICADO

Certificación



Cumple con las
NORMATIVAS
Europeas vigentes