

# CHIMERA 70/90

## ESCLUSA DE SEGURIDAD

CHIMERA es la síntesis entre la simplicidad de una puerta manual aplicada a los principios de una entrada de alta seguridad, lo que la hace simple y muy eficiente en la realización de entradas de seguridad más convencionales. Con un espacio de tránsito de 70 cm o 90 cm, cumple con todos los requisitos, incluyendo el tránsito de personas con discapacidades. Es un monobloque con base cuadrada, delgado y de fácil posicionamiento, con persianas anchas y paredes de vidrio plano, barras verticales bien cuidadas para el fijado de la estructura existente.

Cuenta con un paso de 180 cm y apertura de persianas a la izquierda y derecha. Está barnizado con acabado texturizado en colores RAL o bajo pedido (acabados brillantes en recubrimiento inox, bronce, aluminio, etc.).



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Control autónomo de la habitación con un sensor SUN para la detección de objetos depositados en el interior (opcional)
- Detector de metales insertado en la estructura
- Microcámara interna (opcional)
- Sistema PBS Anti-Piggybacking para el control del tránsito de una persona a la vez (opcional)
- Consola de mando programable por intercomunicador
- Sistema semafórico
- Comunicación vocal digital para la guía de los usuarios de tránsito
- Bloqueo de seguridad con cerradura mecánica
- Llave de primero en entrar, último en salir
- Predisposición para control de acceso con tarjetas, lectores de huellas dactilares, lectores faciales, conexiones (RS 232, RS 485) para acceso.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                          |                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Fuente de alimentación   | 110V +/- 10%, 50Hz                                                                    |
| Poder máximo (absorber)  | 200 W                                                                                 |
| Temperatura laboral      | - 10°C / 55°C                                                                         |
| Batería de respaldo      | Funciona en caso de corte y energía.                                                  |
| Lógica de funcionamiento | Programable con microprocesador con n.3 líneas RS232 (n.1 RS232 reservado), n.2 RS485 |
| Consola                  | Para la gestión del compás, con interfono.                                            |
| Iluminación              | Foco de luz en la sala interior                                                       |

## ESTRUCTURA:

- Marco: monobloque con barra de sección y placa en acero estampado doblado de 3 mm.
- Cristal: vidrio plano de 26|27 mm P68 (En356) BR3 (EN1063)
- Acabado: acabado texturizado en colores RAL.

## FUNCIONES Y OPERACIONES:

- Tipo de reinicio: automático después de la alarma del detector de metales (opcional).
- Anti-piggybacking: sistema de control electrónico en la sala de tránsito interior para evitar el acceso de dos personas al mismo tiempo.
- Velocidad de tránsito: 6 pasajes por minuto en entrada y salida.
- MCBF: 2 años o 1.000.000 de accesos si se realiza el mantenimiento ordinario.

## DIMENSIONES Y PESO:

### Dimensiones Chimera 70:

Altura: 2300 mm  
 Longitud: 900 mm  
 Ancho: 1000 mm  
 Dimensiones del paso:  
 Altura: 2000 mm

## DIMENSIONES Y PESO:

### Dimensiones Chimera 90:

Altura: 2300 mm  
 Longitud: 900 mm  
 Ancho: 1150 mm  
 Dimensiones del paso:  
 Altura: 2000 mm

